

TENAX Kunststoffe GmbH
 Schloßstraße 13
 88131 Lindau
 Tel.: 08382 - 93040
 Fax: 08382 - 930430
 info@tenax-net.de



www.tenax-net.de

TENAX Kunststoffe GmbH
 Breidenhofer Straße 20
 42781 Haan
 Tel.: 02129 - 3 48 98 29
 Fax: 02129 - 3 75 50 02
 v.petit@tenax-net.de

Technische Daten

Gewebe aus
100 % Polyester (Kette) / 100 % Polyamid (Schuss)

TENAX Gewebe		S 15045	S 20045	S 30045	S 40050
Flächenmasse	g/m ²	330	400	540	700
Höchstzugkraft längs	kN/m	150	200	300	400
Höchstzugkraft quer	kN/m	45	45	45	50
HZK - Dehnung längs	%	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
HZK - Dehnung quer	%	≤ 20	≤ 20	≤ 20	≤ 20
Öffnungsweite	mm	~ 0,15	~ 0,11	~ 0,10	~ 0,13

Rollenabmessungen:

Breite	m	5,00	5,00	5,00	5,00
Länge	m	300	300	300	200
Gewicht	kg	550	650	850	750

Alle Angaben sind Mittelwerte aus Standardversuchen auf der Grundlage gültiger Prüfnormen, die den üblichen Produktionsschwankungen unterliegen. Die gleichbleibende Qualität ist nach DIN ISO 9001 gesichert. Das Recht auf Produktänderung zu gegebener Zeit behalten wir uns vor.